



LED Downlight  
• Hoteles • Restaurantes • Museos • Oficinas

# D7 / LED Downlight



Rated voltage  
100-240V

Frecuency  
50-60Hz



+40°C  
-55°C



IP  
33



## LED Downlight D7

- IP33.
- Diseño funcional.
- Fácil instalación.
- Montaje completamente libre de soldadura.
- Punto de luz para ángulo de haz amplio / medio / pequeño.
- 5 años de garantía.
- Soporta casi todas las fuentes de luz.
- Perfecto diseño óptico secundario.
- Mejore grandemente los lúmenes fríos bajo CRI> 90 y 3000K.
- Conductor sin parpadeo.
- Soporta Triac dim; 1-10V tenue; Dali Dim; Wifi tenue, etc.



## Parámetro

Modelo	W	Lúmenes	Lm/W	
DF0775	7	812	116	Rango CRI: 90 Rango CCT: 3000K - 4000K Entrada AC: 100-240V 50/60Hz Dimensiones: Ø96mm, Ø120mm, Ø200mm Ángulo de Apertura: 38° Eficiencia lumínica: 116Lm/W Rango de Protección: IP33 PF: ≥0.90 Eficiencia: ≥0.80 Temperatura: (Operación : -40~+55°C) UGR: 18-19
DF1295	12	1392	116	
DF40165	40	6640	116	