



LED "Flood light"

- Espectaculares • Carreteras • Tuneles • Puentes y alcantarillado • Edificios

EFL01

LED  
"Flood Light"



1h/3h OTROS VOLTIJES Dimeable Rated voltage 100-277V Frequency 50-60Hz +40°C -30°C



## LED Flood Light EFL01

- IP65 a prueba de agua y polvo.
- Excelente disipación de calor, gracias a su armazón de aluminio.
- 5 años de garantía.
- Vida útil: Más de 50,000 hrs.
- Eficiencia de 140 Lm/W.
- Ampliamente usado en aplicaciones de iluminación perimetral.
- Presentación Clear.

## Parámetro

Modelo	W	Lúmenes	Lm/W	
EFL01-30	30	4200	140	Fuente de Luz: 3030
EFL01-50	50	7000	140	Rango CRI: >80
EFL01-100	100	14000	140	Rango CCT: NW(4000K) DW(5000K)
EFL01-150	150	21000	140	Entrada AC: 100-277V 50/60Hz
Lúmenes basados en 4000K Ra : 80				Ángulo de Apertura: 120°
				Eficiencia lumínica: 140Lm/W
				Rango de Protección: IP65
				Altura Recomendada de Instalación: 3-20M
				Temperatura: (Almacenaje : -40~+85°C) (Operación : -30~+40°C)
				PF: ≥0.95 THD: <20% Eficiencia: ≥0.90

