



LED Downlight

• Hoteles • Restaurantes • Museos • Oficinas

G7 / LED Gimbal Light



Rated voltage
100-277V

Frequency
50-60Hz

IP
33



LED Gimbal Light G7

- IP33.
- Diseño funcional.
- Fácil instalación.
- Rotación de 360° en ajuste horizontal y 90° sobre vertical.
- Montaje libre de soldaduras.
- 5 años de garantía.
- Dirección ajustable de iluminación.
- Soporta casi toda fuente de luz y el controlador.
- Se puede reemplazar cualquier accesorio sin ningún daño.
- Ángulo de haz opcional: 8 - 110 grados.
- Alto CRI, lúmenes altos, bajo decaimiento LED (L-80).
- Piloto sin parpadeo.
- Soporta Triac dim, 1-10V dim, DALI dim, DMX dim, 2.4G dim, tibio oscuro, etc.

Parámetro

Modelo	W	Lúmenes	Lm/W	
G0795S	7	600-950lm	150	Rango CRI: 90 Rango CCT: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K Entrada AC: 100-277V, 200-240V 50/60Hz Dimensiones: Ø102mm, Ø200mm Ángulo de Apertura: 110° Eficiencia lumínica: 150Lm/W Rango de Protección: IP33 Eficiencia: ≥0.80 UGR: < 22
G1295S	12	1100-1400lm	150	
G40185S	40	3800-4500lm	150	

