



## High Bay "Compact"

• Industria • Educación • Semi-exterior • Retail • Comercial

# H03CO

# High Bay "Compact"



## High Bay Compact H03CO

- IP65 a prueba de agua y polvo.
- Diseño funcional.
- Ángulo de apertura de 60° 90° 110°.
- Excelente disipación de calor para un desempeño estable.
- Función PFC activa incorporada.
- Protección automática del producto (OVP OLP OTP OCP).

\*(OCP) protección contra Sobrecorriente.

\*(OLP) Protección contra Sobrecarga.

\*(OTP) Protección contra Temperatura elevada.

\*(OVP) Protección contra Sobretensión.

## Parámetro

Modelo	W	Lúmenes	Lm/W	
H03CO (Ø320)	80	10400	130	Fuente de Luz: 3030 Rango CRI: 80 / 90 / 95 Rango CCT: WW(3000K) NW(4000K) DW(5000K) CW(6500K) Entrada AC: 100-277V 50/60Hz Ángulo de Apertura: 60°/ 90°/ 120° Eficiencia lumínica: 130Lm/W, 150Lm/W Rango de Protección: IP65 & IK10 Altura Recomendada de Instalación: 3-20M Temperatura: (Almacenaje : -40~+85°C) (Operación : -30~+50°C) PF: ≥0.93 THD: <20% Eficiencia: ≥0.90
H03CO (Ø320)	100	13000	130	
H03CO (Ø320)	120	15600	130	
H03CO (Ø320)	150	19500	130	
H03CO (Ø380)	200	26000	130	
H03CO (Ø380)	240	31200	130	
H03CO (Ø380)	300	39000	130	
Lúmenes basados en 4000K Ra : 80				