



High Bay "Up Light"

• Industria • Educación • Semi-exterior • Retail • Comercial

H09U

High Bay "Up-Light"



Rated voltage
100-277V

Frequency
50-60Hz



+40°C
-20°C



IP
66



5
YEAR
WARRANTY

High Bay Up Light H09U

- IP65 a prueba de agua y polvo.
- IK08 Soporte de impactos mecánicos.
- Diseño funcional.
- Iluminación directa e indirecta.
- Excelente disipación de calor gracias a la carcasa de aluminio.
- Usado ampliamente para aplicaciones de iluminación industrial.
- Fácil instalación.
- Ángulos de 60°, 90° y 110°.
- Uniformidad de color (SDCM) < 3 ó 6.



Parámetro

Modelo	W	Lúmenes		Fuente de Luz: 3030
		140Lm/W	160Lm/W	
H09U-10E-R280	100	14000	16000	PF: ≥0.93 THD: ≥20% Eficiencia: ≥0.90
H09U-15E-R360	150	21000	24000	Almacenamiento: -40~+85°C
H09U-20E-R360	200	28000	32000	Rango CCT: WW(3000K) NW(4000K) DW(5000K) CW(6500K)
H09U-24E-R360	240	33600	38400	Entrada AC : 100-277V & 480V 50/60Hz
Lúmenes basados en 4000K Ra : 80				Ángulo de Apertura: 70° / 80° /110°
				Eficiencia lumínica: 140Lm/W, 160Lm/W
				Dimensión: Ø280mm, Ø360mm
				Rango de Protección: IP65 & IK10
				Altura Recomendada de Instalación: 3-20M