



High Bay "Spec"

- Industria • Educación • Semi-exterior • Retail • Comercial

H15

High Bay
"Spec"



1h/3h
RoHS
0-10V
RG0
Dimmable
IK 8
PC
850 °C
IK 8
Rated voltage 100-277V
Frequency 50-60Hz
+50°C
-30°C
IP 65
5

High Bay Spec H15

- IP65 a prueba de agua y polvo.
- Anti deslumbramiento.
- 5 años de garantía.
- Hasta 130Lm /W.
- Hasta un 90% de ahorro energético.
- Diferentes accesorios para diferentes tipos de instalación.



Parámetro

Modelo	W	Lúmenes	Lm/W	
H15-R230	50	6500	130	<p>Fuente de Luz: 2835 PF: ≥ 0.95 THD: $\geq 20\%$ Eficiencia: ≥ 0.90 Almacenamiento: $-30 \sim +85^{\circ}\text{C}$ Rango CCT: WW(3000K) NW(4000K) DW(5000K) CW(6500K) Entrada AC: 100-277V 50/60Hz Ángulo de Apertura: $60^{\circ} / 90^{\circ} / 120^{\circ}$ Eficiencia lumínica: 130Lm/W Dimensión: $\varnothing 230\text{mm} / \varnothing 290 / \varnothing 345 / \varnothing 395$ Rango de Protección: IP65 & IK08 Altura Recomendada de Instalación: 3-20M</p>
H15-R290	100	13000	130	
H15-R345	150	19500	130	
H15-R395	200	26000	130	
Lúmenes basados en 5700K Ra : 70				