




Tubo "T8"

• Hospitales • Supermercados • Centros Comerciales • Escuelas

L05C

Tubo "T8"



Rated voltage
100-277V

Frequency
50-60Hz

+40°C
-20°C



Tubo T8 L05C

- IP20.
- Diseño funcional.
- Fácil instalación.
- Sin necesidad de mantenimiento.
- Uso en áreas comerciales o industriales.
- 5 Años de garantía.
- Ahorro de energía del 70%.

Parámetro

Modelo	W	Cubierta Clear	
		Lúmenes	Lm/W
L05C/2FT	11	1430	130
L05C/3FT	17	2210	130
L05C/4FT	20	2600	130
L05C/5FT	24	3120	130
L05C/5FT	30	3900	130

Cubierta Frosted es 10Lm/W menos que la cubierta Clear
Lúmenes basados en 4000K Ra : 80

Fuente de Luz: 2835
Rango CRI: 80 / 90 / 95
Rango CCT: WW(3000K) NW(4000K) DW(5000K) CW(6500K)
Entrada AC: 100-277V 50/60Hz
Ángulo de Apertura: 120°
Eficiencia lumínica: 130Lm/W, 160Lm/W
Dimensión: Φ 26
Rango de Protección: IP20
Altura Recomendada de Instalación: 2-8M
PF: ≥ 0.98 THD: $< 20\%$ Eficiencia: ≥ 0.90
Temperatura: (Almacenaje : -40~+85°C) (Operación : -20~+40°C)

