



Tubo "T8"

• Hospitales • Supermercados • Centros Comerciales • Escuelas

L05G-H

Tubo "T8"



Rated voltage
100-277V

Frequency
50-60Hz



Tubo T8 L05G-H

- IP20.
- Diseño funcional.
- Fácil instalación.
- Máxima eficiencia y mínimo deslumbramiento.
- Sin necesidad de mantenimiento.
- Uso en áreas comerciales o industriales.
- 5 Años de garantía.
- Ahorro de energía del 70%.

Parámetro

Modelo	W	Cubierta Clear		
		Lúmenes	Lm/W	
L05G-H/600MM	11	1430	130	Fuente de Luz: 2835 Rango CRI: 80 / 90 / 95 Rango CCT: WW(3000K) NW(4000K) DW(5000K) CW(6500K) Entrada AC: 100-277V 50/60Hz Ángulo de Apertura: 120° Eficiencia lumínica: 130Lm/W, 160Lm/W Dimensión: Φ 26 Rango de Protección: IP20 Altura Recomendada de Instalación: 2-8M PF: \geq 0.93 THD: <20% Eficiencia: \geq 0.90 Temperatura: (Almacenaje : -40~+85°C) (Operación : -20~+40°C)
L05G-H/900MM	17	2210	130	
L05G-H/1200MM	20	2600	130	
L05G-H/1500MM	24	3120	130	
L05G-H/1500MM	30	3900	130	
L05G-H/1800MM	30	3900	130	
Cubierta Frosted es 10Lm/W menos que la cubierta Clear Lúmenes basados en 4000K Ra : 80				

