



• Hospitales • Oficinas • Centros Comerciales • Escuelas

# R01CO / Round Panel



PC  
850° C  
IK05



Rated voltage  
100-277V

Frecuency  
50-60Hz



IP  
20



## Round Panel R01CO

- Para aplicación en diseño de interiores.
- Marco de aluminio para una mejor disipación de calor.
- Máxima eficacia y mínimo deslumbramiento.
- Iluminación uniforme.
- No UV, sin plomo, ni mercurio.
- Ahorro de energía de hasta un 70%.
- Difusor de PMMA.

## Parámetro

Modelo	Tamaño	W	Lúmenes	Lm/W
R01CO-08NA-R145	Ø145	08	680	85
R01CO-10NA-R180	Ø180	10	850	85
R01CO-15NA-R240	Ø240	15	1275	85
R01CO-22NA-R300	Ø300	22	1870	85

Lúmenes basados en 4000K Ra : 80

Rango CRI: 80 / 90 / 95  
 Rango CCT: WW(3000K) NW(4000K) DW(5000K) CW(6000K)  
 Entrada AC: 1000-240V 50/60Hz  
 Ángulo de Apertura: 120°  
 Eficiencia lumínica: 85Lm/W, 115Lm/W  
 Dimensiones: Ø145x12.5(H), Ø180x12.5(H),  
 Ø240x12.5(H), Ø300x12.5(H)mm  
 Altura Recomendada de Instalación: 2-6M  
 Rango de Protección: IP20 & IK05  
 PF: > 0.93 THD: <20% Eficiencia: >0.87

