



AP(Aluminio & Plástico)

• Almacenes • Estacionamientos • Pasillos Industriales

T07

“Retrofit LED” Tri-proof Light



PC
850 °C
IK08



Rated voltage
100-277V

Frequency
50-60Hz



+40°C
-20°C



IP
65



Retrofit LED Tri-proof Light T07

- IP65 a prueba de agua, polvo, corrosión y presión.
- Diseño funcional.
- Fácil instalación.
- Sin necesidad de mantenimiento.
- Uso en áreas comerciales o industriales.
- Linkeable.

Parámetro

Modelo	W	Cubierta Clear		Fuente de Luz: 2835
		Lúmenes	Lm/W	
L07/600mm	20	2600	130	Rango CRI: 80 / 90 / 95
L07/1200mm(4FT)	40	5200	130	Rango CCT: WW(3000K) NW(4000K) DW(5000K) CW(6500K)
L07/1500mm(5FT)	50	6500	130	Entrada AC: 100-27V 50/60Hz
L07/1500mm-A(5FT)	65	8450	130	Ángulo de Apertura: 120°
Cubierta Frosted es 10Lm/W menos que la cubierta Clear				Eficiencia lumínica: 130Lm/W, 160Lm/W
Lúmenes basados en 4000K Ra : 80				Dimensión: (A) 83*(H) 55mm
				Rango de Protección: IP65 & IK08
				Altura Recomendada de Instalación : 2-8M
				PF: ≥0.93 THD: <20% Eficiencia: ≥0.87
				Temperatura: (Almacenaje : -40~+85°C) (Operación : -20~+40°C)

