



Mini LED Tri-proof

• Almacenes • Estacionamientos • Pasillos Industriales

T40G

# Mini LED Tri-proof Light



PC  
850°C



Rated voltage  
100-277V

Frecuency  
50-60Hz

+40°C  
-20°C



IP  
66



5 años de garantía

## Mini LED Tri-proof T40G

- IP66 a prueba de agua, polvo, corrosión y presión.
- Diseño funcional.
- Driver aislado de alta estabilidad.
- Usado ampliamente para aplicaciones de iluminación industrial y comercial.
- Diseño óptico de alta tecnología.
- Fácil instalación.
- Protección automática del producto (OVP OLP OTP OCP).

\*(OCP) protección contra Sobrecorriente.

\*(OLP) Protección contra Sobrecarga.

\*(OTP) Protección contra Temperatura elevada.

\*(OVP) Protección contra Sobretensión.



## Parámetro

Modelo	W	Cubierta Frosted		Cubierta Clear		Fuente de Luz: 2835 Rango CRI: >80 Rango CCT: WW(3000K) NW(4000K) DW(5000K) CW(6500K) Entrada AC: 100-277V 50/60Hz Ángulo de Apertura: 140° Eficiencia lumínica: 105Lm/W, 115Lm/W Dimensión: (L) 1210mm, (H) 55mm, (W) 55mm, (D)1000mm Rango de Protección: IP66 & IK08 Altura Recomendada de Instalación: 2-4M Temperatura: (Almacenaje: -40~+85°C) (Operación: -20~+40°C) PF: ≥0.93 THD: <20% Eficiencia: ≥0.87
		Lúmenes	Lm/W	Lúmenes	Lm/W	
T40G	20	2100	105	2300	115	
T40G	25	2625	105	2875	115	
T40G	30	3150	105	3450	115	
T40G	35	3675	105	4025	115	
T40G	40	4200	105	4600	115	

Cubierta Frosted es 10Lm/W menos que la cubierta Clear  
Lúmenes basados en 4000K Ra : 80

