



AP(Aluminio & Plástico)

• Industria de Alimentos • Cuartos esterilizados • Refrigeradores

T60

# Tri-proof Light “Tubular Weatherproof”



## Tri-proof Special Tubular Weatherproof T60

- IP68 a prueba de polvo, protección de efectos de inmersión.
- Diseño funcional.
- Reducción en los costos de instalación.
- Diseño especial para instalación en alturas de 2-8m.
- Entrada universal AC 100-277Vac.
- Ideal para suspender o empotrar facilitando su instalación y mantenimiento.
- Linkeable.
- Excelente disipación de calor para un desempeño estable.
- Protección automática del producto (OVP OLP OTP OCP).

\*(OCP) protección contra Sobrecorriente.

\*(OLP) Protección contra Sobrecarga.

\*(OTP) Protección contra Temperatura elevada.

\*(OVP) Protección contra Sobretensión.

## Parámetro

Modelo	W	Cubierta Clear		Fuente de Luz: 2835
		130Lm/W	160Lm/W	
T60 6000mm	20	2600	3200	Rango CRI: 80 / 90 / 95
T60 1200mm	36	4680	5760	Rango CCT: WW(3000K) NW(4000K) DW(5000K) CW(6500K)
T60 1500mm	48	6240	7680	Entrada AC: 100-277V 50/60Hz
Cubierta Frosted es 10Lm/W menos que la cubierta Clear				Ángulo de Apertura: 120°
Lúmenes basados en 4000K Ra : 80				Eficiencia lumínica: 130Lm/W, 160Lm/W
				Dimensiones: (A) 70*(H) 70mm
				Rango de Protección: IP68 & IK10
				Altura Recomendada de Instalación: 2-8M
				Temperatura: (Almacenaje: -40~+85°C) (Operación: -20~+40°C)
				PF: > 0.93 THD: <20% Eficiencia: >0.87

